


NOFA WDVS- Schraubdübel STR-U 2G



NOFA-Farben-GmbH-HERGER
Industriepark 12 - 91180 Heideck
Tel: 09177 - 353 Fax: 09177 - 1823
e-mail: herger@t-online.de
www.farben-herger.de

Vertiefte oder oberflächenbündige Montage möglich

Geeignet für Beton, Voll- und gelochte Baustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, sowie Porenbeton. Schraubdübel für die vertiefte und oberflächenbündige Montage. Bauaufsichtlich zugelassen

Das benötigen Sie für die versenkte Montage:



Das benötigen Sie für die oberflächenbündige Montage:



Hinweis: Bei der oberflächenbündigen Montage ist die Anschlagplatte und das Scheideblech beim Montagewerkzeug STR-2G zu entfernen.

Artikel-Nr.	Größe in mm	Für Dämmstoffdicke* in mm	Stück/Kart.
71115	8/60 x 115	60	100
71135	8/60 x 135	80	100
71155	8/60 x 155	100	100
71175	8/60 x 175	120	100
71195	8/60 x 195	140	100
71215	8/60 x 215	160	100
71235	8/60 x 235	180	100
71255	8/60 x 255	200	100
71275	8/60 x 275	220	100
71295	8/60 x 295	240	100
71315	8/60 x 315	260	100