

Tiefgrund LF

Wässrige Universalgrundierung auf Acrylat Basis



Beschreibung	Wässrige Universalgrundierung auf Acrylat Basis	
Eigenschaften	Lösemittel- und weichmacherfrei, verfestigend, saugfähigkeitsregulierend	
Anwendung	Grundierung zur Verfestigung der oberen Schichten von sandenden und porösen Putzen und zur Verringerung und Egalisierung des Saugverhaltens. Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.	
Verbrauch	ca. 0,15–0,25 l/m ²	
Technische Daten	Art	Milchige Grundierung
	Konsistenz	Flüssig
	Bindemittel	Modifiziertes Polymer
	Dichte	ca. 1,0 kg/dm ³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren und bis 1:1 mit Wasser verdünnen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachfrösten. Mit Farbspritzern verunreinigte Flächen sofort mit Wasser gründlich reinigen!</p> <p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser aus bzw. abspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen! Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.</p>	
Oberflächenbeschichtung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Produkten.	
Lieferform	10,0 l/Kanister (40 Kanister/Palette) 5,0 l/Kanister (80 Kanister/Palette) 2,5 l/Kanister (100 Kanister/Palette) 1,0 l/Dose (100 Dosen/Palette)	
Lagerung	Kanister/Dose fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: M-GF01	
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
Optik	–	
Farbton	Farblos	
Optionen	–	

Tiefgrund LF

Wässrige Universalgrundierung auf Acrylat Basis

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

NOFA-Farben-GmbH-HERGER
Industriepark 12 – 91180 Heideck
Telefon: 09177 – 353 Fax: 09177 –
1823 e-mail: herger@t-online.de
Homepage: www.farben-herger.de