

Algenstopp

Desinfektionslösung gegen Algen- und Pilzbefall



Beschreibung	Desinfektionslösung gegen Algen- und Pilzbefall								
Eigenschaften	Hohe Desinfektionswirkung gegenüber Mikroorganismen								
Anwendung	Außenbereich								
Verbrauch	ca. 0,15–0,2 l/m ² je Anstrich								
Technische Daten	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Konsistenz</td> <td>Flüssig</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>Transparent</td> </tr> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 1,0 kg/dm³</td> </tr> <tr> <td>pH-Wert</td> <td>ca. 8</td> </tr> </table>	Konsistenz	Flüssig	Farbe	Transparent	Dichte	ca. 1,0 kg/dm ³	pH-Wert	ca. 8
Konsistenz	Flüssig								
Farbe	Transparent								
Dichte	ca. 1,0 kg/dm ³								
pH-Wert	ca. 8								
Verarbeitung	<p>Der Untergrund muß vor der Verarbeitung manuell oder maschinell gereinigt werden. Vor dem Auftrag von Algen-Ex muß der Untergrund trocken sein. Algen-Ex satt und unverdünnt auftragen. Bei stark befallenen Flächen ist ein zweimaliger Auftrag erforderlich.</p> <p>Nicht Nachwaschen!</p>								
Oberflächenbeschichtung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Produkten.								
Lieferform	10 l/Kanister (40 Kanister/Palette)								
Lagerung	Kanister fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.								
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: –								
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.								
Optik	–								
Farbton	Farblos								
Optionen	–								

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

NOFA-Farben-GmbH-HERGER
 Industriepark 12 – 91180 Heideck
 Telefon: 09177 – 353 Fax: 09177 – 1823 e-mail: herger@t-online.de
 Homepage: www.farben-herger.de