

# Silikon-Tiefgrund

Wässrige Spezialgrundierung mit hydrophobierender Wirkung



<b>Beschreibung</b>	Wässrige Spezialgrundierung mit hydrophobierender Wirkung	
<b>Eigenschaften</b>	Lösemittel- und weichmacherfrei, verfestigend, saugfähigkeitsregulierend	
<b>Anwendung</b>	Silicon-Grundierung LF ist eine Grundierung zur Verfestigung der oberen Schichten von sandenden und porösen Putzen und zur Verringerung des Saugverhaltens. Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.	
<b>Verbrauch</b>	ca. 0,15–0,25 l/m <sup>2</sup>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittel	Acrylat-Hydrosol, siloxanverstärkt
	Konsistenz	Flüssig
	Farbe	Transparent
	Dichte	ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
	ph-Wert	ca. 8
<b>Verarbeitung</b>	<p>Silicon-Grundierung LF ist nach kurzem Aufrühren verarbeitungsfertig. Verdünnung mit Wasser abhängig vom Saugverhalten des Untergrunds. Bei stark saugendem Untergrund bis zum Verhältnis 1:1. Verarbeitung mit Pinsel oder Bürste. Dabei wird die beste verfestigende Wirkung durch sattes Tränken erreicht. Auftrag mit Rolle oder Spritzgerät ist weniger gut geeignet.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachfrösten.</p>	
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	Je nach Anwendung können die grundierten Flächen nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) mit allen Klebe- und Armierungsmörtel, Siliconharz- oder Dispersionsprodukten überarbeitet werden.	
<b>Lieferform</b>	10 l/Kanister (40 Kanister/Palette)	
<b>Lagerung</b>	Kanister fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	
<b>Hinweis</b>	Augen und Haut schützen. Giscode: M-GF01	
<b>Beratungsservice</b>	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
<b>Optik</b>	–	
<b>Farbton</b>	Farblos	
<b>Optionen</b>	–	

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

## **Silikon-Tiefgrund**

Wässrige Spezialgrundierung mit hydrophobierender Wirkung

### **NOFA-Farben-GmbH-HERGER**

Industriepark 12 – 91180 Heideck  
Telefon: 09177 – 353 Fax: 09177 –  
1823 e-mail: herger@t-online.de  
Homepage: [www.farben-herger.de](http://www.farben-herger.de)